

Канальные вентиляторы круглые



WWW.EFFV.RU

Назначение

- Надежный электродвигатель с внешним ротором
- Корпус из оцинкованной стали
- Напряжение питания ~1 / 220В
- Возможность регулирования оборотов двигателя

Назначение

Предназначены для перемещения чистого воздуха (содержание примесей твердых веществ не более 100 мг/м³, без липких соединений).

Перемещаемая среда: не взрывоопасная, с температурой не выше 60°C.

Температура окружающей среды от -20°C до +40°C, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 (защищенных от воздействия атмосферных осадков).

Особенности конструкции

Корпус вентилятора: изготовлен из оцинкованной стали.
 Центробежное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.
 Привод - электродвигатель с внешним ротором, напряжение питания: 1ф 220В/50Гц.
 Типоразмерный ряд вентиляторов ВК определяется диаметрами круглых воздуховодов: ВК100, ВК125, ВК160, ВК200, ВК250, ВК315.

Наименование	Q max, м ³ /ч	N, кВт	n, об/мин	I, А	Розничные цены, руб. с НДС	Цены по АКЦИИ, руб. с НДС
ВК-100 SM	250	0,08	2300	0,3	3152	2 522
ВК-125 SM	350	0,08	2300	0,3	3638	2 910
ВК-160 SM	700	0,09	2700	0,4	4339	3 471
ВК-200 SM	950	0,14	2650	0,6	4920	3 936
ВК-250 SM	1100	0,14	2650	0,6	5514	4 411
ВК-315 SM	1700	0,23	2700	1,0	7063	5 650
ВК-315 XL	2300	0,40	2700	1,9	9956	7965

Специальное ценовое предложение действительно с 24.04.2020 г. по 31.05.2020 г.

Контактная информация:

e-mail: info@effektvent.ru,

тел.: +7 (800) 250-40-51; +7 (495) 991-67-50